

Características principales



Referencia	: CWBS
Código del producto	: 13793496
Corriente nominal Ie AC-3 (Ue ≤ 440 V)	: 25 A
Contactos principales (potencia)	: 3 NA
Contactos auxiliares	: 3 NA + 3 NC
Tensión de control	: 24V CC
Tipo de terminal	: Tornillo

Datos básicos

Tensión nominal de utilización Ue	: 690 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	: 690 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensión nominal de impulso Uimp (IEC 60947-1)	: 6 kV
- Límites de frecuencia [1]	: 25 Hz ... 400 Hz
- Vida mecánica	
Bobina CA	: 10 millones
Bobina CC	: 10 millones
Vida eléctrica - Ie AC3	: 1.6 millones
Puntos de conexión a la bobina	
Contactores con bobina CA	: 2
- Contactores con bobina CC	: 2
Resistencia a la vibración (IEC 60068-2-6)	
contactor abierto	: 4 g
contactor cerrado	: 4 g
Resistencia al choque mecánico (sinusoidal de 1/2 = 11ms)	
contactor abierto	: 10 g
contactor cerrado	: 15 g
Instalación	: Tornillos
Grado de protección (IEC 60529)	
Terminales principales	: IP10
Bobina y contactos auxiliares	: IP20

Circuito de comando - corriente alternada

Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	: 690 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensiones estándar en 50/60 Hz	:
Límites de operación de la bobina	
- bobina 60 Hz	
- cerrando	:
- apertura	:
- bobina 50 Hz	
- cerrando	:
- apertura	:
- Promedio de consumo de la bobina	
- operando a 60 Hz	
- circuito magnético cerrado	:
- factor de potencia (cos φ)	:
- Potencia térmica disipada	:
- cerrar el circuito magnético	:
- operando a 50 Hz	
- circuito magnético cerrado	:
- factor de potencia (cos φ)	:
- Potencia térmica disipada	:
- cerrar el circuito magnético	:
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	:
- apertura de los contactos NA	:

Circuito de comando - corriente continua

- IEC / UL	
Tensiones estándar	: 12...500 V
Límites de operación de la bobina	
- cerrando	: 0,5...0,8xUs
- apertura	: 0,1...0,4xUs
Promedio de consumo	
- circuito magnético cerrado	: 5...7 W
- cerrar el circuito magnético	: 5...7 W
Potencia térmica disipada	: 5...7 W
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	: 35...45 ms
- apertura de los contactos NA	: 8...12 ms

Contactos principales (potencia)

Corriente nominal de utilización Ie	
- AC-3 (Ue ? 440 V)	: 25 A

HOJA DE DATOS

Contactores



- AC-4 (Ue ? 440 V)	: 10,4 A
- AC-1 (?? 55 °C, Ue ? 690 V)	: 40 A
Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 690 V / 600 V
Número de polos	: 3 NA
Capacidad del establecimiento (IEC 60947)	: 450 A
Capacidad de interrupción (IEC/EN 60947)	
- Ue?400V	: 450 A
- Ue=500V	: 350 A
- Ue=690V	: 250 A
Corriente temporaria permisible (sin conducción de corriente anteriormente durante 15 min con $\theta \leq 40$ °C)	
- 1 seg	: 380 A
- 10 seg	: 240 A
- 10 seg	: 240 A
- 1 min	:
- 10 min	: 50 A
Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG)	
- @600V - UL/CSA	: 5 kA
- coordinacion tipo 1	: 63 A
- coordinacion tipo 2	: No contiene
Potencia disipada por polo	
AC-1 (?? 55 °C, Ue ? 690 V)	: 3,2 W
AC-3 (Ue ? 440 V)	: 1,2 W
Categoría de utilización AC-3	
Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55$ °C)	
- Ue ? 440V	: 25 A
- Ue ? 500V	: 23 A
- Ue ? 690V	: 16,5 A
Porcentaje máximo (600 ops./h)	: 100 %

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV polos - 1800rpm

Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	6,5 kW	8,7 HP
380 / 400 V	12,5 kW	16,8 HP
415 / 440 V	12,5 kW	16,8 HP
500 V	15 kW	20 HP
660 / 690 V	15 kW	20 HP

Valores orientativos de potencia (UL)

Tensión	1 Phase	3 Phase
120 V	2	No contiene
200 V	No aplicable	7,5
208 V	No contiene	No contiene
240 V	5	7,5
480 V	No contiene	15
600 V	No contiene	15

Categoría de utilización AC-4

Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55$ °C)

- Ue ? 440V	: 10,4 A
- Ue ? 500V	: 12 A
- Ue ? 690V	: 12 A

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV polos - 1800rpm

Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	3 kW	4 HP
380 / 400 V	5,5 kW	7,4 HP
415 / 440 V	5,5 kW	7,4 HP
500 V	7,5 kW	10,1 HP
660 / 690 V	10 kW	13,4 HP

Categoría de utilización AC-1 (3P/NA)

Porcentaje máximo (600 ops./h)

: 1

Potencia máxima de utilización $\theta \leq 55$ °C (resistores trifásicos)

Tensión	Potencia
220 / 240 V	15 kW
380 / 400 V	26 kW
415 / 440 V	30,5 kW
500 V	34,5 kW
660 / 690 V	45,5 kW

Contactos auxiliares

Conformidad con estándares	: IEC 600947-5-1
Tensión de aislamiento Ui	
- IEC / UL	: 1000 V / 600 V

HOJA DE DATOS

Contadores



Tensión nominal de utilización Ue
 - IEC / UL : 690 V / 690 V
 Corriente térmica convencional Ith ($\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$) : 10 A
 Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / AC-15
 - 220 / 240 V : 6 A
 - 380 / 440 V : 4 A
 - 500 V : 2,5 A
 - 660 / 690 V : 1,5 A
 Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / DC-13
 - 24 V : 4 A
 - 48 V : 2 A
 - 110 V : 0,7 A
 - 220 V : 0,3 A
 - 440 V : 0,15 A
 Capacidad del establecimiento - (AC-15 y Ue \leq 690V 50/60Hz) : 10 x Ie
 Capacidad de Interrupción - (AC-15 y Ue \leq 400V 50/60Hz) : 1 x Ie
 Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible : 10 A
 (gL/gG)
 Fiabilidad del circuito de control : 17/5 V/mA
 Vida eléctrica : 1 millon
 Vida mecánica : 10 millones
 Tiempo de no solapamiento entre contactos NA y NC : 1,5 ms
 Impedancia por polo : 2,5 m Ω

Conexión

Contactos principales
 Tipo de tornillo : M4 Plana/Phillips
 Calibre de los conductores

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 2,5...10 mm ²	1 x
	2 x 2,5...10 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 2,5...10 mm ²	1 x
	2 x 2,5...10 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 1,5...10 mm ²	1 x
	2 x 1,5...6 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL) : 2,5 Nm / 22 lb.in
 Circuito de control
 Tipo de tornillo : M3,5 Plana/Phillips
 Calibre de los conductores

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...4 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...4 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...2,5 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL) : 1 Nm / 8.8 lb.in

Aplicación en corriente continua

Categoría de utilización DC-1 (L/R \leq 1 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	40 A	40 A	40 A	No contiene
Ue ? 48V	40 A	40 A	40 A	No contiene
Ue ? 60V	40 A	40 A	40 A	No contiene
Ue ? 125V	7 A	40 A	40 A	No contiene
Ue ? 220V	1 A	7 A	32 A	No contiene
Ue ? 440V	0,4 A	1 A	7 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	0,4 A	1 A	No contiene

Categoría de utilización DC-3 (L/R \leq 2,5 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	28 A	28 A	28 A	No contiene
Ue ? 48V	28 A	28 A	28 A	No contiene
Ue ? 60V	28 A	28 A	28 A	No contiene
Ue ? 125V	3 A	28 A	28 A	No contiene
Ue ? 220V	0,5 A	3 A	28 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	0,5 A	1,5 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	0,8 A	No contiene

04/02/2026

Las informaciones contenidas son valores referencia. Sujetas a cambios sin previo aviso.

Página 3 / 4

Categoría de utilización DC-5 (L/R ≤ 15ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	28 A	28 A	28 A	No contiene
Ue ? 48V	28 A	28 A	28 A	No contiene
Ue ? 60V	28 A	28 A	28 A	No contiene
Ue ? 125V	3 A	28 A	28 A	No contiene
Ue ? 220V	No contiene	3 A	28 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	No contiene	1,5 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene

Temperatura ambiente

Operación : -25 °C ... +55 °C
 Almacenado : -55 °C ... +80 °C
 Altura máxima sin cambio de valores nominales [2] : 3000 m

Dimensiones

Altura : 85 mm
 Ancho : 45 mm
 Profundidad : 141.1 mm
 Peso : 600 g

Normas

IEC 60947-1
 UL 508

Certificaciones

CE, UL y EAC

Notas

- 1) Valores superiores a 60 Hz deberán tener reducción de la corriente;
- 2) Para altitudes 3000 a 4000 m (0,90 x 0,80 x Ie y Ui) y 4000 a 5000 m (0,80 x 0,75 x Ie y Ui).